





Светильники накладные светодиодные серии СПО «Даунлайт»

Руководство по эксплуатации. Паспорт



Круг



Квадрат

1. Назначение и область применения

- 1.1. Светильники накладные светодиодные серии СПО «Даунлайт» торговой марки «TDM ELECTRIC» (далее – светильники) предназначены для работы в однофазных сетьях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
- 1.2. Светильники по способу установки являются накладными и монтируются на поверхности из стандартных строительных материалов.
- 1.3. Светильники предназначены для использования вну-

три помещений.


- 1.4. Область применения светильников:
 - для общего освещения коммерческой и жилой недвижимости;
 - для освещения торговых и выставочных центров, супермаркетов;
 - для освещения офисов, рабочих кабинетов.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.



Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение		
Артикул	SQ0329-0411 SQ0329-0412 SQ0329-0417 SQ0329-0418 SQ0329-0440 SQ0329-0443 SQ0329-0446 SQ0329-0451	SQ0329-0413 SQ0329-0414 SQ0329-0419 SQ0329-0420 SQ0329-0441 SQ0329-0444 SQ0329-0447 SQ0329-0452	SQ0329-0415 SQ0329-0416 SQ0329-0421 SQ0329-0422 SQ0329-0442 SQ0329-0445 SQ0329-0448 SQ0329-0453
Потребляемая мощность	6	12	18
Диапазон питающих напряжений, В		100-240	
Частота питающей сети, Гц		50	
Входной ток, мА	60	110	150
Световой поток, лм	530	1050	1590
Коэффициент мощности		>0,5	
Цветовая температура, К		3000, 4000	
Индекс цветопередачи, Ra		>80	
Коэффициент пульсации		<5%	
Климатическое исполнение		УХЛ4	
Диапазон рабочих температур, °C		от +15 до +40	
Степень защиты		IP20	
Класс защиты от поражения электрическим током ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001		II	
Высоковольтное испытание на пробой изоляции		ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 (п.10.2.2)	
Материал корпуса		поликарбонат	
Материал рассеивателя		матовый полистирол	

Наименование параметра	Значение
Цвет корпуса	венге, сосна
Форма	круг, квадрат
Сечение подключаемых проводов, мм ²	0,5
Кривые силы света, тип D	
Срок службы, ч	35 000
Гарантия, лет	3

2.2. Габаритные и установочные размеры светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Габаритные и установочные размеры

Чертеж	Мощность светильника, Вт	Габаритные размеры, мм		
		A	B	C
	6	120	32	71
	12	170		123
	18	225		175
	6	120		71
	12	170		123
	18	225		175

2.4. В связи с постоянным совершенствованием технологий, производитель оставляет за собой право вносить

изменения в конструкцию изделия без уведомления, не ухудша его потребительских характеристик.

3. Комплектация

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Драйвер для светильника – 1 шт.
- Монтажный комплект – 1 шт.:
 - пластина для крепления на опорную поверхность – 1 шт.;
 - дюбели – 2 шт.;
 - шурупы – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

4. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Установка и подключение светильника должны осуществляться только квалифицированным специалистом. Не используйте светильник при

наличии внешних повреждений.

4.1. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230 В и наличии защитного устрой-

ства (УЗО и автоматический выключатель).

4.2. Не устанавливайте светильник вблизи источников тепла, легковоспламеняемых предметов, а также в плохо вентилируемых нишах.

4.3. Все работы по монтажу светильника необходимо производить только при отключенном напряжении питающей сети.

4.4. Сечение провода должно соответствовать расчетному значению сечения для максимального выходного тока источника питания.

4.5. Светильники со степенью защиты IP20 используются только внутри помещений. Попадание влаги на токоведущие части не допускается.

4.6. Время непрерывной работы светильника не должно превышать 6 часов в сутки.

4.7. В случае обнаружения признаков неисправности

светильника, отключите его от сети и обратитесь к специалисту.

4.8. При обнаружении нарушения целостности светильника, разрушении корпуса или драйвера, незамедлительно отключите светильник от сети и демонтируйте его.

4.9. Светильник не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании светильника лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры со светильником.

4.10 В случае повреждения рассеивателя, замените его до начала эксплуатации светильника.

5. Инструкция по монтажу

5.1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке перед началом монтажа (рисунки 1-6).




Рис. 1. Убедитесь, что питание отключено.




Рис. 2. Установите монтажную пластину на опорную поверхность с помощью дюбелей и шурупов (входят в комплект поставки).




Рис. 3. Соедините светильник с питающей сетью с помощью клеммной колодки (в комплект не входит).




Рис. 4. Зафиксируйте светильник на монтажной пластине путем поворота вправо (для круглых светильников).




Рис. 5. Зафиксируйте светильник на монтажной пластине путем перемещения светильника со стороны открытых пазов в сторону монтажной пластины (для квадратных светильников).




Рис. 6. Включите питание.

6. Сведения об утилизации

6.1. Светильники не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, не имеют в составе драгоценных материалов, поэтому подлежат

утилизации после окончания срока службы обычным способом.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготавителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготавителя в помещениях с естественной вентиляцией

при температуре от -10 до +40 °C.

7.3. После пребывания в условиях предельных температур и высокой влажности устройство необходимо выдержать при температуре от +20 до +25 °C и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3 лет со дня продажи при ус-

ловии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготавителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, и т.д.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия

либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Светильник накладной светодиодный серии СПО «Даунлайт» _____ торговой марки «TDM ELECTRIC»
изготовлен в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____» 20____г.

Штамп технического контроля изготовителя_____

Дата продажи «_____» 20____г.

Подпись продавца_____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя_____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокград Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:

Светильники накладные светодиодные серии СПО «Даунлайт».

2. Область применения: в промышленности / в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:

6, 12, 18 Вт; ~100-240 В; 50 Гц; УХЛ 4; IP20; от +15 до +40 °C.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» 20_____. г.

Срок службы не менее 10 лет.

Гарантийный срок 3 года.

8. Наименование и место нахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе: Взычко Рокранд Трейд Кампани, Лтд. адрес: Китай, г. Взычко, ул. Шифу, здание Сини, оф. A1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельства о приемке:

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Монтажный комплект.
- Паспорт.
- Упаковка.

KZ Төлкүжат

1. Өнім атаяу, типі, үлгісі:

Светильники накладные светодиодные серии СПО «Даунлайт».

2. Қолдану саласы: өнерқәсібе / тұрмыста.

3. Негізги техникалық сипаттамалар мен параметрлері:

6, 12, 18 Вт; ~100-240 В; 50 Гц; УХЛ 4; IP20; от +15 до +40 °C.

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Өндірүүчін техникалық күжаттамасын сыйкес орамында сақталсын, жабық көлкіте тасымалдансын, аринаш пайдала асыруды талап етейді.

5. Кауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:

Бұзандыз, лактырмандыз, сүз бальырмандыз.

6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы акпарат:

Сатыл алған жерде жонылыңыз.

7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі кем деңгендеге 10 жыл.

Кепілдік мерзімі 3 жыл.

8. Өндірүшінің (үекілдіт екілін), импортерга шының атаяу мен орналасқан жері, олармен байланыс ақпараты:

TDM ELECTRIC тапсысымен және баяльындау келесі зауытта өндірілген: Взычко Рокранд Трейд Кампани, Лтд.

Мекенжайлар: Китай, Взычко к., Шифу көш., Сини фирмараты, А1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Импортершүйлар:

Жауапкершілік шектелү серіктестік «ТДМ Логистика», мекен-жай: РФ, 117405, г. Мәскеу, көше Дорожная, ўй 60, қабат 6, көнеш 603.

9. Қабылдау туралы күәлек:

TDM ELECTRIC сауда белгісін өнім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық күжаттаманы міндетті талаптарына сыйкес өндірілпі, қабылданды және пайдалануға жаралды деп танылды.

10. Жыныстықтылық:

- Өнім.
- Монтаж жинағы.
- Төл күжат.
- Қорап.

AM Անձնագիր

1. Արտադրության անվանումը, բետակությունը, մոդելը.

Светильники накладные светодиодные серии СПО «Даунлайт»:

2. Կիրառման բնագավառը.

Արտադրությունը լեռնահանակներու բնագավառի պահե, փարեթի մեջ, տօնադիմի վայր սրամադրություն և ազդանշանակարգություն:

3. Վիճական տեխնիկական բնույթագրերն ու պարագայի նշանակությունը.

Դաշտավայրային կառուցվածքներու մասին, որության հարկավոր է ձեռնարկել արտադրության անապահությունը հայտնաբերելու դեպքում:

4. Սեղմանման մասին նշանակությունը.

Դաշտավայրային կառուցվածքներու մասին, որության հարկավոր է ձեռնարկել արտադրության անապահությունը հայտնաբերելու դեպքում:

5. Անձնան շահագործման (օգտագործման) կատարներն ու պայմանները.

Չափանիւ, չնայու, չի մեջ չընլունա:

6. Տեղադրության մեջոցների մասին, որության հարկավոր է ձեռնարկել արտադրության անապահությունը հայտնաբերելու դեպքում:

Դաշտավայրային կառուցվածքներու մասին:

7. Ցանցայթային ժամկետը, երաշշիրխային ժամկետը.

Երաշշիրխային ժամկետը մասնաւոր է պահանջման 10 տարուց:

Երաշշիրխային ժամկետը 3 տարի:

8. Արտադրության (լազարայած ներկայացուցչի), Ներուղությունը, անվանումը ու գովայնը.

Վկուարային է գլոբարային՝ TDM ELECTRIC-ի պահանջուր և վերահսկողության սերվիս. Վնչչко Рокранդ Трейд Кампани, Лтд.

Հասցեց. Վիճական պահանջուր և վերահսկողության սերվիս. Վնչչко Рокранդ Трейד Кампани, Лтд.

Հասցեց. Վիճական պահանջուր և վերահսկողության սերվիս. Վնչչко Рокранդ Трейד Кампани, Лтд.

9. Վիճական պահուղումնաման մասին.

TDM ELECTRIC արտադրության պահուղումնամանի վերահսկողության սերվիս. հասցեց. Բարակ և սպասարկության պահուղումնամանի վերահսկողության սերվիս. Վնչչко Рокранդ Трейд Кампани, Лтд.

Հասցեց. Վիճական պահուղումնամանի վերահսկողության սերվիս. Վնչչко Рокранդ Трейד Кампани, Лтд.

Հասցեց. Վիճական պահուղումնամանի վերահսկողության սերվիս. Վնչչко Рокранդ Трейד Кампани, Лтд.

10. Կողմանեւսպահությունը.

- Կողմանեւսպահություն:
- Մինասային:
- Անուածային:
- Անձնագիր:
- Փայտաթափություն:

KG Паспорт

1. Өнүмдердүн аталаштары, түрү, модели:

Светильники накладные светодиодные серии СПО «Даунлайт».

2. Қолдону тармагы: өнер жайда / тиричиликте.

3. Негизги техникалық мундээмделөр жана параметрлері:

6, 12, 18 Вт; ~100-240 В; 50 Гц; УХЛ 4; IP20; от +15 до +40 °C.

4. Орноту орежелері жана шарттары:

Өндірүүчүн техникалық орежелерде боянча, таңгракта сактоо керек, жабык

көлкіте тасымалдансын, аринаш пайдала асыруды талап етейді.

5. Коопус қызметтері (колдонуу) орежелері жана шарттары:

Ажыратууга болбайт, ырыптууга болбайт, суга салтууга болбайт.

6. Өнүмдүү бузуктук табылыган чурчада چаралар көрүү болонч маалымат:

Сатыл алган жерде кайрылуу керек.

7. Жарактуулук мөөнөтүү, кепилдик мөөнөтүү:

Жарактуулук мөөнөтүү 10 жылдан кем эмес.

Кепилдик мөөнөтүү 3 жыл.

8. Өндүрүүчүнен (үүкүтталған өкүлдүү), импортооччунатын аты жана түрган жайы, алар менен байланышууга маалымат:

TDM ELECTRIC бүйрүтмасы боянча жана көзөмдөлдөсү алдында заводдо

өндүрүлгөн:

Взычко Рокранд Трейд Кампани, Лтд.

Дареги: Китай, Взычко ш., Шифу кеч., Сини имараты, көнеш А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Инпортооччулар:

Жоопкорчиллиг чектелең көн: «ТДМ Логистика», дарек: RF, 117405, ш. Мәскеу, көче Дорожная, ўй 60 «Б», кабат 6, иш 603.

9. Қабыл алуу жүнжидүү күбөлүк:

TDM ELECTRIC сооби белгилөммөн өнүм мәмлекеттік үлгүлөрдүн милдеттүү талалтары жана колдонундагы техникалық орежеллерде боянча өндүрүлгөн жана қабыл алынган жана колдонунуга жарактуу деп бекитилген.

10. Комплекттуулук:

- Буюм.

- Куро тотолтуу.

- Паспорт.

- Таңгак.