

Дренажные насосы FoxAqua

Погружные дренажные насосы обладают отличными техническими и функциональными характеристиками, что обеспечивает простоту в эксплуатации и безопасности. Серьезный подход к систематизированному контролю выпускаемой продукции гарантирует долгий срок исправной эксплуатации.

Поплавковый выключатель предназначен для автоматического отключения насоса при падении уровня перекачиваемой жидкости и автоматического включения насоса при восстановлении уровня перекачиваемой жидкости.

Наименование	FoxAqua BP-410	FoxAqua DPP-450F	FoxAqua DPI-450F	FoxAqua DPP-750F	FoxAqua DPP-900F	FoxAqua DPS-800F	FoxAqua DPS-1100F
Качество воды	чистая, до 0,5 мм	Загрязнённая, до 35 мм	Загрязнённая, до 35 мм	Загрязнённая, до 35 мм	Загрязнённая, до 35 мм	Загрязнённая, до 35 мм	Загрязнённая, до 35 мм
Длина кабеля, м	10						
Напряжение, В/Гц	~220/50						
Диаметр выходного отверстия	3/4" / быстросъём	от 25мм до 38мм (1"-1.1/2")	от 25мм до 38мм (1"-1.1/2")	от 25мм до 38мм (1"-1.1/2")	от 25мм до 38мм (1"-1.1/2")	от 25мм до 38мм (1"-1.1/2")	от 25мм до 38мм (1"-1.1/2")
Корпус	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Автоматический контроль за уровнем воды	Внешний поплавок	Внешний поплавок	Наружный сенсорный поплавок	Внешний поплавок	Внешний поплавок	Внешний поплавок	Внешний поплавок
Механизм насоса	Центробежный						
Мотор	Асинхронный						
Класс защиты, IP	IP X8						
Максимальная температура воды, С	35						
Термозащита	да						
Автоматическое вкл/выкл, см поплавков	10						
Размер частиц, мм	0,5	35	35	35	35	35	35
Реальная мощность, Вт	410	450	450	750	900	800	1100
Производительность л/ч	4000	9000	9000	13500	14500	14500	18000
Глубина погружения, м	8	8	8	9	8	8	8
Максимальная высота подъёма, м	11	6	6	8	9,5	9	11
Класс изоляции	V						
Высота штанги, мм	600	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Размеры ДхШхВ, мм	210x170x320	210x150x330	210x150x330	210x150x360	210x150x360	210x150x360	210x150x360
Вес, кг	3,7	3,6	3,6	4,3	4,75	5	5,5



Термозащита



Усиленный корпус



Удобная рукоятка



Поплавковый выключатель



Длительный срок службы



Тихая работа



Длинный кабель



DPS-1100F / DPS-800F



DPP-900F / DPP-750F



DPI-450F



DPP-450F



BP-410

Погружные дренажные насосы предназначены для:

- Перекачки дренажных, дождевых и грунтовых вод
- Для отвода отработанных, слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов
- Для подачи воды из колодцев, открытых водоемов, других источников
- Для откачки воды с территории земельных участков и из подвалов во время весенних паводков, а также во время других аварийных ситуаций
- В качестве средств для полива и орошения