

Технические характеристики продукта

Спецификации



ДИФ. ВЫКЛ. EASY 9 (УЗО) 2П 40А 300мА А 230В + ЗАЩ ОТ ПЕРЕНАПР. =S=

EZ9R84240

Код EAN : 3606480581144

Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип продукта	Выключатель дифференциального тока
Краткое название устройства	Easy9 авт. выключатель без защиты от сверхтоков
Описание полюсов	2P
Положение нейтрали	Слева
[In] номинальный ток	40 А
Тип сети	Переменный ток
Чувствительность по току утечки	300 мА
Задержка срабатывания защиты от тока утечек	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Тип А
Номинальная отключающая и включающая способность	500 А
Номинальный условный ток короткого замыкан	Модульные автоматические выключатели Easy9: 4500 А 40 А

Дополнительные характеристики

Место устройства в сети	Отходящий
Частота сети	50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Технология срабатывания защиты по дифферен	Зависящий от напряжения
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	4 кВ
Скачок тока	250 А
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка

Совместимость распределительного блока с г	Сверху: Да
Шаг 9 мм	4
Высота	82 мм
Ширина	36 мм
Глубина	72 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Механическая износостойкость	5000 циклы
Электрическая износостойкость	АС: 2000 циклы 230 В АС 50/60 Гц переменный ток 50 Гц
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...25 мм ² жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...16 мм ² гибкий
Момент затяжки	2,5 Н·м Верхняя или нижняя
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61008-1
Сертификаты	CE ГОСТ Р EAC
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 61008-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	138 г
Высота упаковки 1	7,3 см
Ширина упаковки 1	3,59 см
Длина упаковки 1	8,54 см
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	39
Вес упаковки 2	6,161 кг
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---