

## ПАСПОРТ

### 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Клеевые (полимерные) стержни, произведенные под торговой маркой REXANT:

Клеевые стержни d=7,4 мм, L=100 мм, прозрачные, артикул: 09-1010;

Клеевые стержни d=7,4 мм, L=100 мм, прозрачные, светящиеся, артикул: 09-1060;

Клеевые стержни d=7,4 мм, L=100 мм, цветные, артикул: 09-1020;

Клеевые стержни d=7,4 мм, L=100 мм, цветные с блестками, артикул: 09-1025;

Клеевые стержни d=7,4 мм, L=197 мм, прозрачные, артикул: 09-1003;

Клеевые стержни d=7,4 мм, L=197 мм, черные, артикул: 09-1004;

Клеевые стержни d=11,3 мм, L=100 мм, прозрачные, артикул: 09-1220;

Клеевые стержни d=11,3 мм, L=100 мм, прозрачные, светящиеся, артикул: 09-1260;

Клеевые стержни d=11,3 мм, L=100 мм, цветные, артикул: 09-1230;

Клеевые стержни d=11,3 мм, L=100 мм, цветные с блестками, артикул: 09-1235;

Клеевые стержни d=11,3 мм, L=270 мм, прозрачные, артикул: 09-1207;

Клеевые стержни d=11,3 мм, L=270 мм, прозрачные, матовые (упак. 1 кг), артикул: 09-1837-1;

Клеевые стержни d=11,3 мм, L=270 мм, прозрачные (упак. 1 кг), артикул: 09-1857-1;

Клеевые стержни d=11,3 мм, L=270 мм, цветные, артикул: 09-1210;

Клеевые стержни d=11,3 мм, L=270 мм, цветные с блестками, артикул: 09-1215;

Клеевые стержни d=11,3 мм, L=270 мм, черные, артикул: 09-1209.

### 2. Область применения:

Изготовление, сборка и ремонт предметов, как в домашних условиях, так и на производстве: для монтажа электрических плат, декорирования, изготовления упаковочной и сувенирной продукции, при прокладке кабеля сетей фиксированной телефонной связи и сетей передачи данных, при производстве багетов и картинных рам и т. д.

### 3. Комплектность:

Товар, упаковка.

### 4. Характеристики и параметры:

Запах	отсутствует
Точка размягчения	+85 °С
Вязкость (сП):	
180 °С	15 400
170 °С	19 500
160 °С	23 000
Время затвердевания	45 секунд
Время на установку	15 секунд
Теплостойкость	65 °С
Эксплуатационное предназначение	для использования в специальном пистолете горячего расплава

### 5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания стержней необходимо провести наружный осмотр. Для работы применяются пистолеты с характеристиками для стержней соответствующего размера. Клеевой стержень устанавливается в корпус пистолета и с помощью механизма подачи перемещается в нагревательную металлическую камеру. Точным дозированием через нажатие на курок пистолета расплав подается из сопла на склеиваемую поверхность.

**6. Сведения об ограничениях в использовании:**

Не предназначены для использования клеевые стержни длиной менее 40 миллиметров.

По истечении срока годности изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации, качественные характеристики могут быть изменены.

**7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Товар безопасен при использовании по назначению.

**Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.**

**8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**

Изделие восстановлению не подлежит.

**9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С и уровне влажности до 50 %.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**10. Дата изготовления, срок годности, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок годности: не менее 36 месяцев.

Гарантийный срок на данное изделие не установлен.

**11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11