



### Основные характеристики

Серия	Unica
Название	Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Технологический тип	Электромеханическое
Функции переключения	1-полюсный на 2 направления
Количество клавиш	1
Область применения	Light control
Поставляемое оборудование	Внутреннее силовое соединение
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

### Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Электрическая износостойкость	10000 Циклы
Сопротивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и U <sub>n</sub> = 1,1, cos phi = 0,3
Изоляционное расстояние	> 3 мм
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2,5 Мм <sup>2</sup> жесткий кабель 0...2,5 Мм <sup>2</sup> гибкий кабель
Материал	ASA + PC: крышка механизма Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия	Необработанный
Режим фиксации	Винты
Ширина	70,9 Мм
Высота	70,9 Мм
Глубина	34 Мм
Глубина встраивания	24 Мм

Вес нетто	0,0574 Кг
Рабочая температура окружающей среды	25...35 °С
Температура окружающей среды при хранении	0...50 °С
Стандарты	EN 60669-1 Директива по ЭМС Директива по низковольтному оборудованию
Сертификаты	FR.ME63.B02736






### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень ударостойкости IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Масло Белизна Бензин Спирт Стойкий к УФ Ацетон Жидкое мыло Жидкий стеклоочиститель

### Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	50,5 Г
Высота упаковки 1	3,5 См
Ширина упаковки 1	7,5 См
Длина упаковки 1	7,5 См
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	611,6 Г
Высота упаковки 2	8,0 См
Ширина упаковки 2	20,0 См
Длина упаковки 2	22,5 См
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	50
Вес упаковки 3	3,478 Кг
Высота упаковки 3	30,0 См
Ширина упаковки 3	30,0 См
Длина упаковки 3	40,0 См

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 <a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует  <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Регламент RoHS Китая	 <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	 <a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

ru\_Product Life Status : **End of commerc. Announced**