

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Автоматический выключатель ВА63 3П 6А С 4,5 кА, Болгария/ Италия

11221

Код EAN : 3303430112211

### Основные характеристики

Серия	Домовой
Тип продукта	Автоматический выключатель
Краткое название устройства	Domae MCB
Область применения	Распределение
Описание полюсов	3P
Число защищенных полюсов	3
[In] номинальный ток	6 A
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Обозначение кривой	C
Отключающая способность	Icn 4500 A

### Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	400 В переменный ток 50/60 Гц
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя	5...10 x In
Номинальная рабочая отключающая способность	4500 кА 100 % Icn в соответствии с EN/IEC 60898-1
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Аварийное срабатывание
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с г	Да
Шаг 9 мм	6
Высота	81 мм
Ширина	54 мм
Глубина	78,5 мм

Вес нетто	0,285 кг
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...25 мм <sup>2</sup> - жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм <sup>2</sup> - гибкий
Длина зачистки проводов	14 мм для Верхняя или нижняя соединение
Момент затяжки	2 Н·м Верхняя или нижняя
Защита от замыкания на землю	Без

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60068-1 IEC 60898-1 МЭК 60529
Степень защиты <b>IP</b>	IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

## Тип упаковки

Тип упаковки <b>1</b>	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	287,21 г
Высота упаковки <b>1</b>	5,5 см
Ширина упаковки <b>1</b>	7,5 см
Длина упаковки <b>1</b>	8,5 см
Тип упаковки <b>2</b>	BB1
Количество штук в упаковке <b>2</b>	4
Вес упаковки <b>2</b>	1,19 кг
Высота упаковки <b>2</b>	8 см
Ширина упаковки <b>2</b>	9 см
Длина упаковки <b>2</b>	22 см
Тип упаковки <b>3</b>	S03
Количество штук в упаковке <b>3</b>	48
Вес упаковки <b>3</b>	14,706 кг
Высота упаковки <b>3</b>	30 см
Ширина упаковки <b>3</b>	30 см
Длина упаковки <b>3</b>	40 см

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларация REACH</a>

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации <b>REACH</b>	Да
Директива <b>EC RoHS</b>	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b>	Да
Регламент <b>RoHS</b> Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
<b>WEEE</b>	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------