

## ПАСПОРТ

### 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Термоусаживаемая трубка (термоусадка), имеющая свойство подавления горения (не способна поддерживать процесс горения и воспламеняться) и с клеевым слоем для лучшей герметизации, различных цветов, в упаковках по 10 или 20 штук трубок, нарезанных ультразвуковым методом кратно 1 метра, произведенная под торговой маркой REXANT.

### 2. Область применения:

Термоусаживаемая трубка предназначена для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных покрытий.

### 3. Комплектность:

Продукция, упаковка.

### 4. Характеристики и параметры:

	Артикул	Цвет трубки	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
1	26-3004	красная	3,2	1,0	0,95
2	26-3009	прозрачная	3,2	1,0	0,95
3	26-0003	черная	3,2	1,0	0,95
4	26-4804	красная	4,8	1,1	1,1
5	26-4809	прозрачная	4,8	1,1	1,1
6	20-4808	черная	4,8	1,1	1,1
7	26-6004	красная	6,4	2,2	1,2
8	26-6009	прозрачная	6,4	2,2	1,2
9	20-6008	черная	6,4	2,2	1,2
10	26-9004	красная	9,5	3,2	1,45
11	26-9009	прозрачная	9,5	3,2	1,45
12	26-0009	черная	9,5	3,2	1,45
13	26-1204	красная	12,7	4,2	1,7
14	26-1209	прозрачная	12,7	4,2	1,7
15	21-2008	черная	12,7	4,2	1,7
16	26-1804	красная	19,1	6,3	2
17	26-1809	прозрачная	19,1	6,3	2
18	21-9008	черная	19,1	6,3	2
19	26-2404	красная	25,4	8,5	2,1
20	26-2409	прозрачная	25,4	8,5	2,1
21	26-0024	черная	25,4	8,5	2,1

### Качественные показатели:

1. Горючесть: не поддерживает горение
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %
3. Температура усадки минимальная: 125 °С
4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -45...+125 °С
5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа
6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм
7. Рабочее напряжение: 600 В
8. Удельное электрическое сопротивление  $10^{14}$  Ом/см
9. Коэффициент усадки: 3:1
10. Клеевой слой: есть

**5. Правила и условия монтажа:**

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленный кабель. Температура усадки от 125 °С.

**6. Сведения об ограничениях в использовании:**

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Диапазон рабочих температур: 45...+125 °С.

**7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.

**Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.**

**8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

**9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -30...+50 °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не ограничен.

**11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11