

ПАСПОРТ

- 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):**
Термоусаживаемые колпаки/перчатки (капы), произведенные под торговой маркой REXANT.
- 2. Область применения:**
Капы предназначены для герметизации, изоляции и защиты кабеля, как во время прокладки, так и во время хранения и транспортировки кабеля.
Также капы можно использовать в качестве заглушек для стальных и полимерных труб.
- 3. Комплектность:**
Товар, упаковка.
- 4. Характеристики и параметры:**



Капы 48-1**

№	Артикул	Количество пальцев	Размеры корпуса, (D1) мм		Общая длина, L (+5 мм)	Толщина стенки после усадки
			До усадки	После усадки		
1	48-1012	1	12	5	45	2,5
2	48-1016	1	16	8,5	70	2,5
3	48-1025	1	25	11	84	2,5
4	48-1030	1	30	16	94	3
5	48-1055	1	55	26	125	2,5
6	48-1074	1	74	31	145	3,2
7	48-1097	1	97	40	140	5
8	48-1120	1	120	57	150	4,4

Перчатки 48-3**, 48-3**, 48-4**, 48-5**

№	Артикул	Количество пальцев	Размеры				Общая длина, L (+5 мм)	Длина пальца (+5 мм)
			Корпус, (D1) мм		Пальцы, (D2) мм			
			До усадки	После усадки	До усадки	После усадки		
1	48-2016	2	16	8,5	8	3,5	54	22
2	48-2024	2	24	13	12	5	130	55

REXANT

INTERNATIONAL

3	48-2038	2	38	17	20	7	145	65
4	48-2048	2	48	22	25	10	145	60
5	48-2060	2	60	25	35	11	135	55
6	48-3024	3	24	16	11	5	140	50
7	48-3048	3	48	22	18	7	170	55
8	48-3060	3	60	28	25	8	175	55
9	48-3070	3	70	36	30	13	210	70
10	48-3087	3	87	46	39	16	225	75
11	48-3110	3	110	54	42	19	250	85
12	48-3125	3	125	64	58	25	245	95
13	48-4038	4	38	18	10	5	125	45
14	48-4050	4	50	25	16	7	135	45
15	48-4070	4	70	32	23	9	180	65
16	48-4082	4	82	45	30	13	210	75
17	48-4090	4	90	45	35	13	210	75
18	48-5042	5	42	20	11	5	155	55
19	48-5057	5	57	29	15	7	170	60
20	48-5070	5	70	38	23	9	170	55
21	48-5090	5	90	50	30	13	180	60

5. Качественные показатели:

Диэлектрическая прочность: не менее 20 кВ/мм

Цвет: черный

Наличие клеевого слоя: есть

Коэффициент усадки: около 2:1

Горючесть: не поддерживает горение

Диэлектрическая прочность: не менее 20 кВ/мм

Объемное электрическое сопротивление: $1 \cdot 10^{14}$ Ом*см (минимум)

Прочность на растяжение: не менее 13 МПа

Прочность на растяжение после усадки: не менее 11 Мпа

Относительное удлинение при разрыве: не менее 300 %

Относительное удлинение при разрыве после усадки: не менее 230 %

Водопоглощение: менее 0,1 %

6. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленный кабель. Температура усадки: +100...+200 °С.

7. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Диапазон рабочих температур: -55...+100 °С.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

REXANT

INTERNATIONAL

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -30...+50 °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не ограничен.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11